

Междугородный автобус модель LCK6127H



ZHONG TONG BUS



Междугородный автобус специально разработанный для рынка Казахстана и России (12,5 м).



120 км/ч

максимальная скорость



53+1+1

количество мест



4x2

колесная формула





ZHONG TONG BUS

МОДЕЛЬ LCK6125HGA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LCK6127H
Кузов	Цельнометаллический, вагонной компоновки, несущий
Количество посадочных мест	53+1 сопр.
Габаритные размеры Д / Ш / В, мм	12590 / 2550 / 3830
Внутренняя высота, мм	2 300
Количество дверей	2 по правому борту
Колесная база, мм	6 400
Колеса передних колес, мм	2 040
Колеса задних колес, мм	1 860
Допустимая масса, т	19 500
Шасси	Zhongtong
Рулевое управление	С гидроусилителем
Передняя подвеска	Независимая, пневматическая, с регулятором положения кузова, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Зависимая, пневматическая, с двумя регуляторами положения кузова, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Шины	295 / 80 R 22,5
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с ABS, EBS, ASR и VSF
Тормозные механизмы	Дисковые

Двигатель и трансмиссия	
Модель двигателя	Cummins ISL375-50
Тип двигателя	Четырехтактный с воспламенением от сжатия
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Нормы токсичности ОГ	EURO V
Топливо	Дизель
Максимальная мощность, кВт (об. мин.)	268 (2100)
Рабочий объем, куб. см	8 880
Максимальный крутящий момент, Нм (об. мин.)	1532 (1400)
Трансмиссия	Механическая 6-ти ступ. Shaanxi Fast GDS180T

Количество пассажиров - 53 + 1 сопровождающий

